

Guida ai fini di ottenere un file corretto per la stampa UV

1. I file devono essere salvato in formato .eps

2. L'area di stampa consentita è di 508 x 330 mm, gli elementi di supporto su cui poter stampare devono necessariamente rientrare in un volume di 508 x 330 x 100 mm

3. Le grafiche da stampare devono preferibilmente essere copiate e incollate nel template fornito da The Spark e scaricabile dal sito

Utilizzo del bianco e del gloss

4. Duplicate the level to which the gloss or white finish is (make sure the gloss level is above the level to finish) Duplicare il livello a cui si vuole assegnare il bianco o l'effetto gloss (assicurarsi di disporre il bianco al di sotto del livello a cui applicare l'effetto e il gloss al di sopra)

5. Scaricare la Roland VersaWorks color palette al link seguente:
https://kea-makerlab.github.io/hello/assets/Roland_BN20.zip

6. Caricare la palette nella libreria di illustrator e assegnare i colori "RDG white" e "RDG gloss" ai livelli da rifinire

graphic rdg gloss
graphic la tua grafica
graphic rdg white

7. FPer ulteriori informazioni sull'uso del white e del gloss consultare la guida al seguente link:
http://support.rolanddga.com/Docs/Documents/departments/Technical%20Services/Manuals%20and%20Guides/LEC-300_USE2_EN_R2.pdf